

## Technische Daten / technical data / Données techniques

Typ / Type / Type	SSP 450
Holzlänge / wood diameter / Longueur du bois	25-55 cm
max. Holzdurchmesser / max. Wood diameter / max. diamètre du bois	45 cm
Spaltdruck / Splitting force / Force de fendage	16 t
Gewicht / weight / poids	2.100 kg
T x B x H / L x W x H / L x L x H	180 x 300 x 255 cm

- Serienausstattung:**
- Hydraulisches Einzugsförderband
  - Hydraulischer Holzniederhalter
  - Hydraulische Messerverstellung
  - Hydraulischer Fixanschlag
  - Fahrwerk
  - 1 Spaltmesser mit 3 Stationen (2-, 4-, 8 Teiler)
  - Vollautomatiksteuerung
- Standard**
- Option:**
- Hydraulisches Ladeförderband, 4 m klappbar, 5 m und 6 m nicht klappbar separat auf Rädern
  - Zubringebock
  - Straßenfahrwerk
  - hydraulischer Klappmechanismus für Zubringebock



## Big-Bag mit Haltegestell / Big-Bag with holdingframe / Big-Bag avec support

Mit dem Big-Bag Haltegestell und den dazu gehörenden Brennholz Big-Bags kann man Scheitholz bis 50 cm komfortabel lagern und trocknen.

With the Big-Bags it is possible to store a dry firewood up to 50 cm length very comfortable. The available holdingframe ist needef for filling in the logs into the Big-Bag.

Avec le support Big-Bag et les sacs Big Bag adaptés, on peut produire des bûches jusqu'à 50 cm de long et les stocker pour séchage.



## Typen / Types

ArtikelNr.	Typ	Schlepperhydr
Item. No	Type	tractor hydraulic
REF.	Type	hydr. du tractor
H0000BBG	BBG	DW

DW ... Vor- und Rücklauf / Flow and return / Alimentation plus retour

Artikelnr.	Zusatzausstattung / Additional equipment / Equipment supplémentaire
ZAG00342	Big Bag 95 x 95 x 150 cm

## Spaltbereich / Splitting Area / Zone de Fendage



- equipment:**
- Hydraulic feed conveyor belt
  - Hydraulic wood restrainer
  - Hydraulic cutter adjuster
  - Hydraulic setting stop
  - Carriage
  - 1 splitting knife with 3 positions (2 – ,4 – ,8 way)
  - Fully automatic control

- Options:**
- Hydraulic loading conveyor belt 4m foldable, 5 m and 6 m non-foldable, on separate wheels
  - Feed deck
  - Road vehicle
  - fix mounted hydraulic foldable feed deck

- Equipement de série:**
- Tapis d'alimentation hydraulique
  - Etrier de maintien du bois hydraulique
  - Réglage du couteau hydraulique
  - Butée hydraulique
  - Essieu transporteur
  - 1 croix de fendage à 3 positions (2, 4, 8 bûches)
  - Commande entièrement automatique

- Option:**
- Tapis de chargement de 4 m hydraulique et rabattable, 5 m et 6 m non rabattable, indépendant sur roues.
  - Deck d'alimentation
  - Remorque routière
  - Dispositif de repliage hydraulique du deck

Querförderer mit Vereinzeler  
Singulating feed deck  
Deck d'alimentation perpendiculaire



**Original Super-Cut  
Harvester-chainsaw system  
with:**

1. Integrated chain lubrication
2. Hydraulic chain tensioning
3. Integrated hydraulic chain feed

**Serienmäßig mit original  
Super-Cut-Harvester-  
Kettensäge-Aggregat mit:**

1. integrierter Kettenschmierung
2. hydraulischer Kettenspannung
3. integriertem hydraulischem Kettenvorschub



**Dispositif de coupe  
d'origine „Super Cut  
Harvester“ avec:**

1. Graissage de la chaîne automatique
2. Tension automatique de la chaîne
3. Entraînement hydraulique de la chaîne

**Zubringebock mit Holzauflage /  
Feed deck / Deck d'alimentation**



**Antrieb E+Z über Traktor-Zapfwelle  
oder E-Getriebemotor**

Beim Antrieb über E-Motor ist ein 30 kW  
Getriebemotor (Anschlussleistung 37 kVA) im  
Einsatz.

If using the electric motor a 30 kW geared  
motor (connection 37kVA) is required.

Lors d'entraînement par un moteur  
électrique, un moteur de 30kW (puissance  
nécessaire 37kVA) est en fonction.



**Verlängerte Zugdeichsel  
mit hydraulisch klapp-  
barem Zubringebock**

**Extended tow shaft with  
fitted feeder and support**

**Timon rallongé et deck  
hydraulique**



**Antrieb D über Hatz Dieselmotor /  
Drive mode D over Hatz Diesel engine /  
Entraînement Diesel par moteur Diesel Hatz**



**Antrieb Z über Traktor-Zapfwelle / Drive mode Z over  
PTO / Entraînement Z par Prise de force**

Beim Antrieb über Traktorzapfwelle wird eine Mindestleistung  
des Traktors von 35 kW benötigt.

In using the tractor  
PTO drive a minimum  
performance of 35 kW by  
the tractor is required.

Avec l'entraînement par la  
prise de force du tracteur,  
une puissance de 35 kW au  
minimum est nécessaire.

**Typen / Types**

ArtikelNr.	Type	Elektro-Motor	Zapfwellenantr.	Diesel Motor
Item. No	Type	Electric motor	power t. o. pump	Diesel motor
REF.	Type	Moteur électr.	Prise de force	Diesel motor
H000SSPZ	SSP Z	—	GW	—
H000SSPE	SSP E	22 + 9,0 kW	—	—
H000SPEZ	SSP EZ	35 kW	GW	—
H000SSPD	SSP D	—	—	34,2 kW

GW ... Gelenkwelle / drive shaft / avec cardan



**Zubehör / accessories / accessoires**

ArtikelNr.	Zusatzausstattung / Additional equipment / Equipment supplémentaire
H0SSPFB4	Ladeförderband 4 m — 4 metre loading conveyor belt — Tapis de chargement 4 m
H0SSPFB5	Ladeförderband 5 m nicht klappbar, separat auf Rädern — 5 metre non folding load conveyor belt, on separate wheels
H0SSPFB6	Ladeförderband 6 m nicht klappbar, separat auf Rädern — 6 metre non folding load conveyor belt, on separate wheels
H00SSPZB	Zubringebock 2 Meter — 2 metre feed deck — Deck d'alimentation 2 m
H000FWBL	Beleuchtung für Traktorfahrwerk — Road lighting kit — Eclairage pour attelage tracteur
H000DAZB	Verlängerte Zugdeichsel mit Adapter für Zubringebock-Anbau — Extended tow shaft with adapter for connecting feeder block — Timon rallongé avec adaptation pour Deck
H00SSPQF	Querförderer — Singulating feed deck — Deck d'alimentation perpendiculaire
H0SSPTFW	40 km/h Straßenfahrwerk für Schlepperanbau — 40 km/h road vehicle for tractor transport — Remorque spéciale de transport (40 km/h)
HSSPK246	Spaltmesser 2-, 4-, 6-Teiler — 2-, 4-, 6 - way splitting knife — Croix de fendage 2, 4, 6 parties
H00SPK12	Spaltmesser 12-Teiler — 12 way splitting knife — Croix de fendage 12 parties
ZAG00106	Harvesterschwert — Harvester bar — Guide chaîne spécial Harvester
ZAG00105	Sägekette — Saw chain — Chaîne de tronçonneuse spéciale Harvester
H0000TUE	Transport und Einschulung — Transport and training — Transport et mise en route
Z00000GW	Gelenkwelle — Drive shaft — Cardan